

Nabídka paletizačního vozíku s váhou METTLER TOLEDO a tiskárnou



Ruční paletizační vozík s váhou LEMA ACW 20/1150

| | |
|------------------|--|
| Nosnost: | 2000 kg |
| Výška zdvihu: | 200 mm |
| Třída přesnosti: | III. třída |
| Délka vidlic: | 1150 mm |
| Tolerance váhy: | + /- 1,5 dílku (1 dílek = 0,2kg) maximálně 0,5kg |
| Záruční doba: | 24 měsíců |
| Termín dodání: | do jednoho týdne |

Standardní specifikace

| | |
|--------------------|---|
| Váživost: | 2000 Kg |
| Displej: | Digitální LCD zobrazení s osvětlením |
| Funkce: | Indikace vybití baterie |
| Jednotky: | Kilogramy, gramy, libry |
| Provozní teplota: | Od mínus 10 do plus 40 st.C |
| Vypnutí: | Možnost nastavit automatický režim spánku po 5 min. |
| Kalibrace: | Možnost kalibrace podle kontrolního závaží |
| Filtr: | Kompensace rušivých elementů (vítr, vibrace) Nastavení citlivosti na pohyb |
| Přesnost displeje: | 1 dílek=0,2 kg krátkodobé vyšší rozlišení (x10) |
| Funkce: | Jednotlivé vážení Nastavení váhy obalu Váha obalu + dovažování + součet Součty jednotlivých vážení + - |
| Řídící kolečka: | KOV + PUR |
| Pojezdová kolečka: | tandem KOV + PUR |
| Barva: | Modrá |
| Baterie: | Ni-MH 7,2 V 3600 mAh |
| Napájení: | Možnost napájení přímo ze sítě |

Příslušenství : nabíječka vestavěná, návod k obsluze

Poznámka : Váhu je možno používat jen na zpevněných a rovných suchých plochách

Váhu lze používat jen zapojenou do sítě na 220 V (není funkční akumulátor)
Tiskárna není vybavená papírovou páskou

Věříme, že Vás tato nabídka zaujme a doufáme, že se na nás obrátíte i v případě Vaší objednávky.

Čížek & Ptašek, servis vysokozdvížných vozíků
Ostravská 393, 739 25 Sviadnov
Tel. 558 671 368, fax: 558 437 576
Zpracoval Martin Chvostek tel: 777 744 104

www.dvaptaci.cz

